

# Kaiflex EF DUCT



Moderní řešení určené pro specialisty k izolaci VZT a topných kanálů,  
spolehlivě zabraňuje tvorbě kondenzátu a účinně snižuje energetické ztráty

## **Kaiflex EF-Duct SK**

deska / role samolepící

tloušťka izolace v mm	šíře v mm	m2/bal	bm/bal	zákl. cena v Kč
8	1500	37,5	25	345,6
10	1500	30	20	390,8
12	1500	22,5	15	460,0
15	1500	18	12	551,2
20	1500	15	10	624,5
25	1500	12	8	787,3
30	1500	9	6	854,9

## **Kaiflex EF-Duct ALU-SK**

deska / role ALU-ochrana samolepící

tloušťka izolace v mm	šíře v mm	m2/bal	bm/bal	zákl. cena v Kč
8	1500	37,5	25	455,2
10	1500	30	20	500,6
12	1500	22,5	15	569,6
15	1500	18	12	689,9
20	1500	15	10	734,0
25	1500	12	8	1029,6
30	1500	9	6	1136,7

### **Technické vlastnosti:**

<b>Barva</b>	<b>EF-DUCT SK</b>	<b>černá</b>
	<b>EF-DUCT ALU-SK</b>	<b>stříbrná</b>
<b>Maximální teplota média</b>		<b>+ 80°C</b>
<b>Minimální teplota média</b>		<b>- 40°C</b>
<b>Tepelná vodivost</b>	<b>při -20° C</b>	<b><math>\lambda \leq 0,034W/(m \cdot K)</math></b>
	<b>při 0°C</b>	<b><math>\lambda \leq 0,036W/(m \cdot K)</math></b>
	<b>při +20°C</b>	<b><math>\lambda \leq 0,038W/(m \cdot K)</math></b>
	<b>při +40°C</b>	<b><math>\lambda \leq 0,040W/(m \cdot K)</math></b>
<b>Propustnost vodních par</b>		<b><math>\mu \geq 5000</math></b>
<b>Praktické chování při požáru</b>	<b>Samozhášecí, nescapává, nešíří oheň</b>	

Ceny se rozumí FCA Krnov, bez DPH a dopravy