

Kaiflex EPDMplus



Flexibilní izolační materiál s uzavřenými buňkami
s vynikající **odolností vůči UV záření**

Barva hadic černá, délka 2m

Měď jmen.	Ocel jmen.	Průměr vnitřní	tloušťka izolace / cena Kč/ balení										
			10 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm		
světlost DN	coul DN	světlost DN	průměr izolace	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
8	1/8	6	10	220	74,2	152	80,4						
10			12	190	78,6	136	85,1	78	148,1	50	245,2	32	330,9
10/-	1/4	8	15	172	81,0	120	96,3	72	178,1	50	272,6	32	368,0
15	3/8	10	18	136	87,1	106	104,2	60	183,4	40	277,3	24	374,2
20	1/2	15	22	112	96,6	84	113,6	56	209,6	36	302,0	24	407,4
25	3/4	20	28	84	108,6	72	122,8	40	250,5	32	344,7	22	465,4
32	1	25	35	60	121,9	50	149,2	36	290,0	24	388,9	18	524,9
40	1 1/4	32	42	50	139,8	40	166,9	32	326,8	22	426,6	18	575,5
	1 1/2	40	48	40	162,2	36	201,1	24	398,9	18	494,3	14	667,4
50			54	36	190,5	32	241,4	22	450,7	18	547,8	12	739,5
	2	50	60	32	237,0	24	264,6	18	504,3	16	603,8	12	815,1
65	2 1/2	65	76	20	308,5	18	283,5	16	621,7	12	719,8	8	971,7
80	3	80	89	18	342,4	16	395,9	12	685,9	12	781,3	8	1055,3

Kaiflex EPDMplus deska / role - šířka 1m

objednáací číslo	jmenovitá tloušťka	m2 / kart	Kč m2
400333	6	18	642,0
400334	10	10	977,0
400336	13	8	1182,0
400338	19	6	1573,0
400340	25	4	1907,0
400341	32	3	2289,0

Kaiflex EPDMplus Lepící páska - samolepící

EPDMplus páska	délka / šířka	tloušťka	rolí / kart.	Kč / role
	15m / 50 mm	3 mm	12	777,00

Solar EPDM lepidlo

660g/0,75l

20

601,0

Zachovává své flexibilní vlastnosti v rozsahu teplot mezi +150°C a -50°C (-200°C)

Integrovaná parotěsná zábrana snižuje riziko koroze pod izolací

Vysoká tepelná účinnost, $\lambda \leq 0,038 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ při 0°C

V případě požáru neodkapává

Ceny se rozumí FCA Krnov, bez DPH a dopravy