

# Kaiflex PROTECT ALU-TEC

Samolepící ST hadice s povrchovou ALU-TEC ochranou



Měď jmen.	Ocel		Průměr vnitřní	tloušťka izolace / cena Kč/ balení					
	jmen.	světlost		13mm		19mm		25mm	
světlost DN	coul	DN	průměr izolace	m/ kart.	Kč/ bm	m/ kart.	Kč/ bm	m/ kart.	Kč/ bm
10	1/4	8	15	77	236,5	43	304,7		
15	3/8	10	18	65	241,2	39	312,4	25	374,5
20	1/2	15	22	55	248,6	37	321,5	21	412,2
20			25	46	258,0	30	335,0		
25	3/4	20	28	43	268,1	29	347,0	20	438,0
32			30	42	277,5	29	364,0		
32	1	25	35	38	288,2	24	380,6	16	465,6
	1 1/4	32	42	28	315,5	20	406,2	12	508,0
			45	26	324,5	17	426,0		
	1 1/2	40	48	24	335,0	15	445,8	12	541,2
		50	54	23	376,0	15	514,0	11	580,8
			57	22	395,7	14	527,5		
	2	50	60	20	417,0	14	543,0	11	663,0
			64	20	432,0	14	564,0	9	697,4
			70	20	460,9	14	589,6	9	731,0
65	2 1/2	65	76	17	477,7	14	607,8	9	753,2
			80	15	496,0	13	641,3		
80	3	80	89	15	514,0	11	674,6	7	825,0
	3 1/2		102	15	555,0	10	726,3		
100			108	14	586,9	10	770,0	5	940,0
100	4	100	114	14	618,5	9	812,7	5	992,0
			125	10	679,3	9	889,0		
125	5		133	9	723,0	6	948,0		
		125	140	9	761,2	5	998,0	3	1219,0
			160	8	868,5	4	1140,0		

Kaiflex Protect ALU-TEC deska / role				
objednáací číslo	tloušťka izolace	šířka role	balení m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
AT-ST10-RL	10	1m	20	1015,0
AT-ST13-RL	13	1m	14	1085,0
AT-ST19-RL	19	1m	10	1158,0
AT-ST25-RL	25	1m	8	1463,0
AT-ST32-RL	32	1m	6	1545,0



\* nekovový systém opláštění

\* odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům

\* opticky vytříbený kovový vzhled

\* chrání spolehlivě před mechanickým poškozením

\* jednoduchá montáž hadic díky samolepicímu spoji

Ceny se rozumí FCA Krnov, bez DPH a dopravy

