

Kaiflex EPDMplus

Flexibilní izolační materiál s uzavřenými buňkami
s vynikající **odolností vůči UV záření**



Barva hadic černá, délka 2m

Měď jmen.	Ocel jmen.	Průměr vnitřní	tloušťka izolace / cena Kč / balení										
			10 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm		
světlost DN	coul DN	světlost DN	průměr izolace	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
8	1/8	6	10	220	69,5	152	75,0						
10			12	190	73,5	136	79,5	78	138,3	50	229,0	32	309,0
10/-	1/4	8	15	172	75,6	120	90,0	72	168,3	50	254,6	32	344,0
15	3/8	10	18	136	81,4	106	97,5	60	171,5	40	259,0	24	350,0
20	1/2	15	22	112	90,2	84	106,2	56	196,0	36	282,1	24	380,6
25	3/4	20	28	84	101,5	72	114,7	40	234,0	32	322,0	22	434,8
32	1	25	35	60	113,9	50	139,5	36	271,0	24	363,3	18	491,0
40	1 1/4	32	42	50	130,6	40	156,0	32	305,0	22	398,5	18	537,6
	1 1/2	40	48	40	151,5	36	187,9	24	372,6	18	462,0	14	623,5
50			54	36	178,0	32	225,5	22	421,0	18	512,0	12	691,0
50		25	57	32	197,2	24	240,0	18	460,3	18	553,0	12	746,6
	2	50	60	32	221,2	24	247,3	18	471,0	16	564,0	12	761,5
65	2 1/2	65	76	20	288,2	18	265,0	16	581,0	12	672,3	8	908,0
80	3	80	89	18	320,0	16	370,0	12	641,0	12	730,0	8	986,0
			114					8	936,0	6	1066,0	6	1439,0

Kaiflex EPDMplus deska / role - šíře 1m

objednáací číslo	jmenovitá tloušťka	m2 / kart	Kč m2
EPDM-06-RL	6	18	600,0
EPDM-10-RL	10	10	913,0
EPDM-13-RL	13	8	1104,0
EPDM-19-RL	19	6	1470,0
EPDM-25-RL	25	4	1782,0
EPDM-32-RL	32	3	2138,0

Kaiflex EPDMplus Lepící páska - samolepící

EPDMplus páska	délka / šířka	tloušťka	rolí / kart.	Kč / role
	15m / 50 mm	3 mm	12	727,00

Solar EPDM lepidlo, nádoba na štětec	220g/0,25l	24	366,00
Solar EPDM lepidlo	660g/0,75l	20	562,00

Zachovává své flexibilní vlastnosti v rozsahu teplot mezi +150° C a -50° C (-200° C)

Integrovaná parotěsná zábrana snižuje riziko koroze pod izolací

Vysoká tepelná účinnost, $\lambda \leq 0,038 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ při 0° C

V případě požáru neodkapává

Ceny se rozumí FCA Krnov, bez DPH a dopravy