

# Kaiflex EPDMplus



Flexibilní izolační materiál s uzavřenými buňkami  
s vynikající **odolností vůči UV záření**

Barva hadic černá, délka 2m

Měď jmen. světlost DN	Ocel coul DN	Průměr vnitřní průměr izolace DN	tloušťka izolace / cena Kč/ balení									
			10 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
			m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
8	1/8	6	220	72,3	152	78,0						
10			190	76,4	136	82,7	78	143,8	50	238,2	32	321,4
10/-	1/4	8	172	78,6	120	93,6	72	175,0	50	264,8	32	357,8
15	3/8	10	136	84,7	106	101,4	60	178,4	40	269,4	24	364,0
20	1/2	15	112	93,8	84	110,4	56	203,8	36	293,4	24	395,8
25	3/4	20	84	105,6	72	119,3	40	243,4	32	334,9	22	452,2
32	1	25	60	118,5	50	145,1	36	281,8	24	377,8	18	510,6
40	1 1/4	32	50	135,8	40	162,2	32	317,2	22	414,4	18	559,1
	1 1/2	40	40	157,6	36	195,4	24	387,5	18	480,5	14	648,4
50			36	185,1	32	234,5	22	437,8	18	532,5	12	718,6
	2	50	32	230,0	24	257,2	18	489,8	16	586,6	12	792,0
65	2 1/2	65	20	299,7	18	275,6	16	604,2	12	699,2	8	944,3
80	3	80	18	332,8	16	384,8	12	666,6	12	759,2	8	1025,4

## Kaiflex EPDMplus deska / role - šířka 1m

objednáací číslo	jmenovitá tloušťka	m2 / kart	Kč m2
400333	6	18	624,0
400334	10	10	949,5
400336	13	8	1148,2
400338	19	6	1528,8
400340	25	4	1853,3
400341	32	3	2223,5

## Kaiflex EPDMplus Lepící páska - samolepící

EPDMplus páska	délka / šířka	tloušťka	rolí / kart.	Kč / role
	15m / 50 mm	3 mm	12	756,00

## Solar EPDM lepidlo

660g/0,75l

20

585,0

Zachovává své flexibilní vlastnosti v rozsahu teplot mezi +150°C a -50°C (-200°C)

Integrovaná parotěsná zábrana snižuje riziko koroze pod izolací

Vysoká tepelná účinnost,  $\lambda \leq 0,038 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$  při 0°C

V případě požáru neodkapává

Ceny se rozumí FCA Krnov, bez DPH a dopravy